



Description produit

Stickers permettant de matérialiser les voies de circulation dans les établissements recevant du public, les entreprises, les établissements scolaires...
L'adhésif haute performance garantit une adhérence optimale sur les surfaces planes
- en intérieur (à l'exclusion des tapis et moquettes)
- en extérieur sous abri uniquement (décollement en cas de pluie), dans un environnement compris entre -20°C et +60°C.
Une surface non plane amoindrit la durée de vie de l'adhésif.
Les stickers résistent aux produits d'entretien et de désinfection, permettant un nettoyage fréquent des sols sans décollement.
La surface grainée antidérapante est homologuée suivant les normes DIN 51097 (classe A) et DIN 51130 (classe R9).
La finition antireflet assure une lisibilité optimale des pictogrammes et une protection anti-UV.
PVC adhésif souple et résistant.
Dim. d'un pas : 300 x 115 Epaisseur 0.2 mm (ne générant pas d'arrachement lors du passage des chariots en supermarchés).



| Conseils de pose | |
|---|--|
| ▪ | Température minimale d'application : + 10°C. |
| ▪ | Nettoyer soigneusement la surface qui accueillera le sticker (la surface devra être dépoussiérée, dégraissée et totalement sèche). |
| ▪ | Matérialisez une ligne au sol avec du ruban adhésif pour aligner les pas. |
| ▪ | Détachez les empreintes de leur support, ce dernier servira de pochoir pour positionner la plante d'un pied puis le talon avec un espacement régulier. Utilisez le support dans sa longueur pour matérialiser l'espacement entre les pas droits et gauches et entre la pointe et le talon suivant. |
| ▪ | Retirez le film de protection et collez les deux parties du sticker progressivement en marouflant de l'intérieur vers l'extérieur. Retirez le ruban adhésif une fois terminé. |
|  | ▪ Il est interdit de marcher sur les stickers pendant 24h afin que l'adhésif colle parfaitement au support. |
| Pour la dépose | |
| ▪ | Chauffer le sticker jusqu'à ce qu'il ramollisse (par ex. à l'aide d'un sèche-cheveux) puis utiliser un grattoir et une lame fine. |
| ▪ | Nettoyer le sol à l'aide d'un solvant pour éliminer les résidus de colle. |

Modèles disponibles

| Ref. | Code Cep | Gencod pièce | Gencod carton | Gencod surcarton | Gencod palette |
|---------------|------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 7010-22 jaune | 1701020051 | 3462159010106 | 3462159010113 | NC | 3462159010120 |
| 7010-22 bleu | 1701020141 | 3462159015910 | 3462159015927 | NC | 3462159015934 |

Nomenclature douanière

3919908099

Données logistiques

| Ref. | PRODUIT | | | CARTON | | | | SUR CARTON | | | | PALETTE | | | |
|---------|---------------------------|----------------|-----|----------------|---------------|--------------|-----|-------------------|---------------|--------------|------|-------------------|---------------|--------------|--|
| | Dimensions mm | Poids Unit. Kg | PCB | Dimensions mm | Poids Brut kg | Poids Net kg | PCB | Dimensions mm | Poids Brut kg | Poids Net kg | PCB | Dimensions mm | Poids Brut kg | Poids Net kg | |
| 7010-22 | 1 pas = 300 x 115 Ep. 0,2 | 0,050 | 10 | 350 x 295 H 10 | 0,60 | 0,50 | 200 | 390 x 300 x H 260 | 12,28 | 10,00 | 8000 | 1200 x 800 H 1425 | 501 | 400 | |

Autres produits disponibles dans la gamme :

Stickers pour sol

Stickers muraux

Pour vous protéger et protéger les autres

Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon pendant 30 secondes. Ou utilisez une solution hydro-alcoolique.

Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades.

Respectez les distances de sécurité, 1 mètre minimum.

Toussiez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les.

www.cepos.fr

Et une gamme scolaire à découvrir sur demande...